



## Fenêtre **OSCILLO-BATTANTE** tout uPVC

Nos fenêtres **oscillo-battantes tout uPVC** ont été conçues pour satisfaire aux normes d'efficacité énergétique les plus exigeantes et les plus récentes. Elles vous offrent un fonctionnement **sans tracas** des années durant.

**Murs externes de 2,5 mm**, murs internes parmi les plus épais du marché pour une isolation et une durabilité maximales. **Quincaillerie solidement fixée** au travers des renforts d'acier afin d'offrir une durabilité accrue.

- 1 Cadre d'uPVC de 3 ¼ po de profondeur.
- 2 Renforts d'acier dans les pièces les plus sollicitées du cadre, du volet et du meneau pour supporter toutes les dimensions avec efficacité.
- 3 Structure multichambre (16 chambres dans le cadre, 13 dans le volet) pour répondre aux exigences de performance et d'efficacité énergétique les plus élevées.
- 4 Coupe-froid double continu avec joints de compression en polymère éliminant toute infiltration d'air ou d'eau.
- 5 Volets conçus pour accueillir et parfaitement supporter des verres triples de 1 ⅜ po d'épaisseur.
- 6 Système de drainage optimisé grâce à un système d'équilibre de pression et à un capuchon d'égouttement idéalement positionné.
- 7 Système de verrouillage multipoints sur tout le périmètre, assurant une insonorisation parfaite en plus de garantir une sécurité et une étanchéité maximales.

### OPTIONS

Couleur standard  
uPVC



Finition intérieure



Type de vitrage



Finition extérieure

Plus de 10 choix de moulures à brique ou à déclin de ⅞ po à 4 po

Choix du verre



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Artik
	Fenêtre oscillo-battante tout uPVC
Largeur du cadre	3 ¼ po
Vitrage	Double ou triple
Épaisseur du vitrage double	¾ po
Épaisseur du vitrage triple	1 ¾ po
Couleur d'uPVC	Blanc
Type d'assemblage	Structural
Quincaillerie	Système de quincaillerie oscillo-battant de Ferco
Intercalaire non conducteur	SWISSPACER
Nombre de coupe-froid	2
Verrouillage	Multipoint
Verre énergétique double	Une pellicule énergétique et gaz argon
Verre énergétique triple	Une ou deux pellicules énergétiques et gaz argon
Carrelage intégré	Plusieurs styles et couleurs de carrelage intégré disponibles
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert d'uPVC, planche d'uPVC, pin sélect « J ½ »
Finition extérieure	Choix de 10 modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de ¾ po à 4 po de largeur, avec ou sans lame de clouage
Peinture de la surface extérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine
<b>Performance</b>	
Norme	NAFS-08
Classe de performance	CW
Catégorie de performance	CP-100
Pression de calcul positive	4800
Pression de calcul négative	-4800
Pression d'essai de résistance à l'infiltration d'eau	730
Niveau d'infiltration et d'exfiltration d'air admissible au Canada	A3
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos double énergétique sans carrelage intégré	RE34
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos double énergétique avec carrelage intégré	n/d
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos triple 1 verre énergétique sans carrelage intégré	RE39
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos triple 1 verre énergétique avec carrelage intégré	RE36
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos triple 2 verres énergétique sans carrelage intégré	RE40
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos triple 2 verres énergétique avec carrelage intégré	RE38